


■異径シリーズオスチース



ロット販売

CAD 3D




材質 黄銅

■異径シリーズユニオンエルボ



ロット販売

CAD 3D



材質 黄銅

型式		T1 (R)	適用管径 D	T2 (UNF)	L1	L2	対辺 H	E	箱入数
Type	No.								
H05	T102	1/8	1/4	7/16-20	21.5	21	9.5	4.8	50
	T202								
	T2025	1/4	5/16	1/2-20	23.5	24	11	5.5	
	T203		3/8	9/16-18	24	26	12	7.2	
	T203-1	5/8-18		26.5					
	T204	1/2	3/4-16	30	15	8.0			
	T302	1/4	7/16-20	24	15	4.8			
	T3025	3/8	5/16	1/2-20	25	25	12	5.5	
	T303		9/16-18	26	7.2				
	T303-1	3/8	5/8-18	26.5					
	T304	1/2	3/4-16	30	10.3				
	T402	1/4	7/16-20	26.5	15	4.8			
	T4025	1/2	5/16	1/2-20	29.5	27	5.5		
	T403		9/16-18	27.5	7.2				
	T403-1	3/8	5/8-18	29		28.5			
	T404	1/2	3/4-16	30	10.3				
T405	5/8	7/8-14	33	31	17	12.7			


型式		適用管径 D	T (UNF)	L	対辺 H	E	箱入数
Type	No.						
H07	L15	3/16	3/8-24	18.5	9.5	3.2	50
	L2	1/4	7/16-20	23	10.5	4.8	
	L25	5/16	1/2-20	24.5	13	5.5	
	L3	3/8	9/16-18	25.5		7.2	
	L3-1		5/8-18	28			
	L4	1/2	3/4-16	32	15	10.3	
	L5	5/8	7/8-14	36	17	12.7	
	L6	3/4	1 1/16-14	36	21	15.9	

■異径シリーズユニオンエルボ



ロット販売

CAD 3D




材質 黄銅

■異径シリーズユニオンチース



ロット販売

CAD 3D



材質 黄銅

型式		適用管径 D	T (UNF)	L1	対辺 H	E	箱入数
Type	No.						
H06	C15	3/16	3/8-24	28	10	3.2	50
	C2	1/4	7/16-20	29	12	4.8	
	C25	5/16	1/2-20	31	14	5.5	
	C3	3/8	9/16-18	33	15	7.2	
	C3-1		5/8-18	35	17		
	C4	1/2	3/4-16	42	21	10.3	
	C5	5/8	7/8-14	44	23	12.7	
	C6	3/4	1 1/16-14	49	27	15.9	

型式		適用管径 D	T (UNF)	L	対辺 H	E	箱入数
Type	No.						
H08	T1	1/8	5/16-24	20.5	9.5	2.5	50
	T15	3/16	3/8-24	21.5		3.2	
	T2	1/4	7/16-20	22.5	4.8		
	T25	5/16	1/2-20	24	5.5		
	T3	3/8	9/16-18	26	12	7.2	
	T3-1		5/8-18	27			
	T4	1/2	3/4-16	30.5	15	10.3	
	T5	5/8	7/8-14	32.5	17	12.7	

使用温度範囲		-53℃～+121℃	
最高 使用 圧力	室温20℃において、赤銅管を使用		
	赤銅管径(インチ)		最高使用圧力Mpa
	1/8	17.5	
	1/4	10	
	3/8	7	
	1/2	5	
	5/8	4	
3/4	3.5		
7/8	3		

**ロット販売**

◎お問合わせやご注文の際に、  
単品数量の倍数でお問合わせ、  
ご注文ください。  
例: S11C06→50コ、100コ

① 上記数値は参考値で、保証値ではありません。