

アリ式ステージXZ軸 □25:B05/B08/BDBUS/B09

RoHS

方式

製品イメージ

特長

ラック&ピニオン

ステージ面サイズ□25mm

B05-04



【特長】

・ラック&ピニオンB05-01をXZ軸に組み合わせたタイプです。

送りねじ

短リード

ステージ面サイズ□25mm

B08-4



BDBUS-25



【特長】

・リードが0.5mmの送りねじXZ軸ステージです。
・BDBUSは六角レンチ操作タイプでより省スペース。誤操作防止にも。



BDBUSシリーズ

複合軸

ステージ面サイズ□25mm

B09-27U



【特長】

・ラック&ピニオンと送りねじ方式の組み合わせでコンパクトです。

構成

型式	B05-04	B08-4	BDBUS-25	B09-27U
Z軸/参照項	B05-03/CP 2-113~	B08-3/CP 2-113~	BDBZS-25/CP 2-113~	—
X軸/参照項	B05-01/CP 2-099~	B08-1/CP 2-099~	BDBXS-25/CP 2-099~	—

3
目録送

SPEC				
型式	B05-04	B08-4	BDBUS-25	B09-27U
(勝手違い)	B05-04R	B08-4R	—	—
ステージ面サイズ	25×25mm			
移動量	XZ: ±5mm			
ハンドル1回転の移動量	17mm	0.5mm	XZ: ±3mm	X: ±5mm Z: +10mm
最小読取	バーニア目盛0.1mm			
耐荷重	1.0kgf [9.8N]			
移動精度	真直度	—	—	30μm
許容	ピッチ	0.5N・m	2.0N・m	0.4N・m
モーメント	ヨー	0.5N・m	1.5N・m	0.4N・m
荷重	ロール	0.5N・m	1.5N・m	0.4N・m
平行度	—			
自重	0.2kg	0.17kg	0.14kg	0.17kg
主材質-表面処理	黄銅-黒塗装			
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M2-12 4本	M2-8 4本	M2-6 3本	M2-5 4本
価格	1台	¥35,000	¥26,500	¥31,000
	2~6台	¥29,000	¥27,000	¥26,000
	7台~	¥28,000	¥26,000	¥25,000

手動直動

X

XY

Z

水平面Z

XZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

リニア
ボールクロス
ローラ

アリ式

□25

□30

□40

□50

□60

□70

□80

□100

□120

その他

2

123