



アルミカッター定規 カット師




品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
65086	60cm 併用目盛	3,140 (税別)	625×60×9	370	4 960910 650862	5	<input checked="" type="checkbox"/>
65088	1m 併用目盛 左基点	4,280 (税別)	1,020×60×9	579	4 960910 650886		
65090	1m 併用目盛	4,280 (税別)	1,020×60×9	579	4 960910 650909		
65094	1.5m 併用目盛	9,700 (税別)	1,535×60×9	912	4 960910 650947		
65091	2m 併用目盛	10,450 (税別)	2,020×60×9	1,250	4 960910 650916		
65092	2.5m 併用目盛	18,200 (税別)	2,540×60×9	1,560	4 960910 650923	1	

特長

●カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。



●定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。



●押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。(取手付)

●大工さんに便利な尺相当目盛付です。

●尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。(品番65088はcm目盛(上段目盛)と尺相当目盛(下段目盛)の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです)

●大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

●軽くて錆びず、丈夫です。

用途

- 長さ測定、線引き、カッティング用に。
- 丸ノコガイド定規用に。(取手なし)

仕様

	65086 65098	65088 65090 65093	65094 65096	65091 65097	65092
長さの許容差	±0.28mm	±0.4mm	±0.55mm	±0.7mm	±0.8mm
真直度	0.32mm以下	0.4mm以下	0.5mm以下	0.6mm以下	0.7mm以下
目盛	左基点 W左基点	測定面:尺相当目盛 測定面:cm目盛	測定面:尺相当目盛 測定面:cm目盛	測定面:尺相当目盛 測定面:cm目盛	測定面:尺相当目盛 測定面:cm目盛
材質	本体:アルミ 細板:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 スベリ止:ゴム				

※長さの許容差は常温での精度です。
 ※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



アルミカッター定規 カット師 取手付



品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
65098	60cm 併用目盛 取手付	5,060 (税別)	625×60×60	520	4 960910 650985	2	<input checked="" type="checkbox"/>
65093	1m 併用目盛 取手付	6,200 (税別)	1,020×60×60	730	4 960910 650930		
65096	1.5m 併用目盛 取手付	11,900 (税別)	1,535×60×60	1,060	4 960910 650961	1	<input checked="" type="checkbox"/>
65097	2m 併用目盛 取手付	13,200 (税別)	2,020×60×60	1,400	4 960910 650978		

アルミカッター定規 カルカッター



品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
65075	1m	3,030 (税別)	1,020×56×5.5	382	4 960910 650756	5	<input checked="" type="checkbox"/>
65076	1m 取手付	4,240 (税別)	1,020×56×52	460	4 960910 650763		

特長

- 使いやすい軽量設計です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- 軽くて錆びず、丈夫です。
- スベリ止スポンジ付です。
- カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。
- 取手付は握りやすい細いグリップを採用しました。

用途

- 長さ測定、線引き、カッティング用に。
- 障子貼り、壁紙貼りに。

仕様

長さの許容差	±0.4mm
真直度	0.4mm以下
材質	本体:アルミ 細板:ステンレス 取手:ABS樹脂

※長さの許容差は常温での精度です。
 ※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



アルミカッター定規 カットレール



品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
65077	1m 併用目盛	9,680 (税別)	1,020×100×50	1,600	4 960910 650770	1	<input checked="" type="checkbox"/>
65078	2m 併用目盛	18,150 (税別)	2,020×100×50	3,000	4 960910 650787		

特長

- 安全性を追求したアルミカッター定規です。
- 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。

用途


- 長さ測定、線引き、カッティング用に。

仕様

	65077	65078
長さの許容差	±0.4mm	±0.7mm
真直度	0.45mm以下	0.6mm以下
材質	本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム	

※長さの許容差は常温での精度です。
 ※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



曲尺
直尺
直尺・ミニスケール
アルミ製直尺
樹脂製・竹製直尺
フック付・フックレス
マグネット付
マグネット付
コンベックス
巻尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー機器
墨出しツール
丸ノコ定規
建築用工具
工場用工具
温湿度計・環境測定器
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット