UL リスティング（PLCC）　300V・耐熱・固定部用

U－TKVV（BS）AWG24 ～ AWG16

用 途

・制御装置、工作機械等の信号ライン接続用。
・特に、北米向けなどで UL 規格が必要な場所での使用に適しています。

特 徴

・UL リスティング（UL PLCC）、UL レコグナイズド（UL AWM）、cUL（CSA AWM）のマルチスタンダードケーブルです。NFPA79 対応ケーブルです。
・耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
・導体サイズ（AWG24 ～ AWG16）、線心数、編組シールドの有無で、豊富なラインナップが揃っています。
・対撚りタイプは 隣接対で異なるピッチ設定としているため、クロストークノイズを低減できます。
・編組シールド有りのタイプは、導体と同じサイズのドレンワイヤを配置しています。シールドの結線作業が容易に行えます。
・ケーブルの表面に導体サイズと心（対）数を印字しています。ケーブル識別が容易に行えます。
・RoHS 指令に準拠しています。

規 格

対応規格表

	UL PLCC	UL AWM	cUL AWM
適用規格	UL13	UL758	CSA22.2 No.210
型式・タイプ	CL3	Style 2464	I/II ・ A/B
定格電圧	(300V)	300V	300V
定格温度	90℃	80℃	80℃
難燃性	Vertical Tray	VW-1	FT1

型式の指定

U－TKVV　BS　□□　□　－　AWG □□　(E)

U－TKVV	BS	□□	□	AWG □□	(E)
シリーズ名	シールド	心又は対数	線心撚り合わせ方法	導体サイズ	アース線心

- U－TKVV：U：UL 規格対応 / TK：立井の計装用ケーブル / V：ビニル絶縁 / V：ビニルシース
- BS：（空白）：シールド無し / BS：編組シールド
- □□：心又は対数
- □：C：層撚り / P：対撚り
- AWG □□：AWG サイズ（AWG24 ～ AWG16）
- (E)：アース線心（緑 / 黄ライン）を含む配列時に付記する。