インサート ネガティブタイプ

●：連続加工
c：軽断続加工
✣：強断続加工

RN

円形穴付き

		コーティング									超硬	セラミック				寸法 (mm)			
用途	ブレーカ記号	形番	T9205	T9215	T9225	T9235	T9105	T9115	T9125	T9135	AH120	TH10	LX11			RE	IC	S	D1
重切削	61	RNMG090300-61		●	●			▲	▲							-	9.525	3.18	3.81
		RNMG120400-61	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●				-	12.7	4.76	5.16
		RNMG150600-61		●	●			▲	▲							-	15.875	6.35	6.43
		RNMG190600-61		●	●	●		▲	▲	▲						-	19.05	6.35	7.93
		RNMG250900-61		●	●			▲	▲							-	25.4	9.52	9.22
仕上げ～中切削	-	RNGA120400											●			-	12.7	4.76	5.16

RN

円形穴なし

		セラミック			寸法 (mm)			
用途	ブレーカ記号	形番	FX105	LX11	WG300	RE	IC	S	D1
仕上げ～中切削	-	RNGN120400	●	●		-	12.7	4.76	-
		RNGN120700	●	●		-	12.7	7.94	-
中切削	(WG300)	RNGN090400-T1-W			■	-	9.525	4.76	-
		RNGN090400-T2A-W			■	-	9.525	4.76	-
		RNGN120400-T1-W			■	-	12.7	4.76	-
		RNGN120400-T2A-W			■	-	12.7	4.76	-
		RNGN120700-T1-W			■	-	12.7	7.94	-
		RNGN120700-T2A-W			■	-	12.7	7.94	-
		RNGN150700-T1-W			■	-	15.875	7.94	-
		RNGN150700-T2A-W			■	-	15.875	7.94	-
		*RNGN150700-T7A-W			■	-	15.875	7.94	-
		*RNGN190700-T1-W			■	-	19.05	7.94	-
		RNGN190700-T2A-W			■	-	19.05	7.94	-

＊ホーニング記号 B164

＊1ケース5コ入り

●：設定アイテム
■：日本国内のみ販売
▲：将来廃止予定アイテム

参照ページ： RNMG..., RNGA...: 外径ホルダ → C078 - WG300 ホーニング記号 → B164