インサート　ネガティブタイプ

●：連続加工
c：軽断続加工
✣：強断続加工

SN

正方形穴つき
90°

P	鋼	●	●c	c✣	✣	●	●c	c✣	✣	✣	c✣	✣	●c	●c			●c																	
M	ステンレス		●c							c	c	✣	●c	●c																				
K	鋳鉄	●c	●c			●c	●c						●c	●c			●c																	
N	非鉄金属																																	
S	難削材												●c																					
H	高硬度材																																	



用途	ブレーカ記号	形番	コーティング													サーメット		寸法 (mm)			
			T9205	T9215	T9225	T9235	T9105	T9115	T9125	T9135	T6130	AH630	AH645	AH120	GH330	NS9530		RE	IC	S	D1
中切削	S	SNMG120404R-S			●	●			▲	▲	●	●	●			●		0.4	12.7	4.76	5.16
		SNMG120404L-S			●	●			▲	▲	●	●	●			●		0.4	12.7	4.76	5.16
		SNMG120408R-S			●	●			▲	▲	●	●	●		●	●		0.8	12.7	4.76	5.16
		SNMG120408L-S			●	●			▲	▲	●	●	●		●	●		0.8	12.7	4.76	5.16
中～重切削	TH	SNMG120408-TH		●	●	●		▲	▲	▲				●				0.8	12.7	4.76	5.16
		SNMG120412-TH		●	●	●		▲	▲	▲				●				1.2	12.7	4.76	5.16
		SNMG150612-TH	●	●	●		▲	▲	▲					●				1.2	15.875	6.35	6.35
		SNMG150616-TH	●	●	●		▲	▲	▲					●				1.6	15.875	6.35	6.35
		SNMG190612-TH	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲				●				1.2	19.05	6.35	7.93
		SNMG190616-TH	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲				●				1.6	19.05	6.35	7.93
	THS	SNMG120408-THS		●	●	●		▲	▲	▲								0.8	12.7	4.76	5.16
		SNMG120412-THS		●	●	●		▲	▲	▲								1.2	12.7	4.76	5.16
		SNMG150612-THS		●	●			▲	▲									1.2	15.875	6.35	6.35
		SNMG150616-THS		●	●			▲	▲									1.6	15.875	6.35	6.35
		SNMG190608-THS		●	●	●		▲	▲	▲								0.8	19.05	6.35	7.93
		SNMG190612-THS		●	●	●		▲	▲	▲								1.2	19.05	6.35	7.93
		SNMG190616-THS		●	●	●		▲	▲	▲								1.6	19.05	6.35	7.93
		SNMG190624-THS		●	●	●		▲	▲	▲								2.4	19.05	6.35	7.93
		SNMG250716-THS		●	●	●		▲	▲	▲								1.6	25.4	7.94	9.12
		SNMG250724-THS		●	●	●		▲	▲	▲								2.4	25.4	7.94	9.12
中～重切削（片面ブレーカ）	TRS	SNMM150612-TRS		●	●	●		▲	▲	▲								1.2	15.875	6.35	6.35
		SNMM150616-TRS		●	●	●		▲	▲	▲								1.6	15.875	6.35	6.35
		SNMM190616-TRS		●	●	●		▲	▲	▲								1.6	19.05	6.35	7.93
		SNMM190624-TRS		●	●	●		▲	▲	▲								2.4	19.05	6.35	7.93
		SNMM250924-TRS		●	●	●		▲	▲	▲								2.4	25.4	9.52	9.12
重切削（片面ブレーカ）	TU	SNMM190616-TU				●				▲								1.6	19.05	6.35	7.93
		SNMM190624-TU			●	●			▲	▲								2.4	19.05	6.35	7.93
		SNMM250724-TU			●	●			▲	▲								2.4	25.4	7.94	9.12
		SNMM250924-TU		●	●			▲	▲									2.4	25.4	9.52	9.12
																					

●：設定アイテム
▲：将来廃止予定アイテム

参照ページ：外径ホルダ → C091 -　内径ホルダ → D038 -　カートリッジ → K197