# インサート　ポジティブタイプ

●：連続加工
c：軽断続加工
✠：強断続加工

## CC

ひし形穴つき
80° ポジ7°

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | 鋼 | c | ●c | ●c |
| M | ステンレス | c | ●c | ●c |
| K | 鋳鉄 | c | | |
| N | 非鉄金属 | | | |
| S | 難削材 | ● | | ●c |
| H | 高硬度材 | | | |




| 用途 | ブレーカ記号 | 形番 | コーティング AH725 | SH725 | SH730 | 寸法 (mm) RE | IC | S | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型旋盤内径用 | JS | CCGT03X101-JS | | | ● | <0.1 | 3.57 | 1.39 | 1.9 |
| |  | CCGT03X102-JS | | | ● | <0.2 | 3.57 | 1.39 | 1.9 |
| | | CCGT03X104-JS | | | ● | <0.4 | 3.57 | 1.39 | 1.9 |
| | | CCGT04T101-JS | | | ● | <0.1 | 4.37 | 1.79 | 2.2 |
| | | CCGT04T102-JS | | | ● | <0.2 | 4.37 | 1.79 | 2.2 |
| | | CCGT04T104-JS | | | ● | <0.4 | 4.37 | 1.79 | 2.2 |
| 小型旋盤内径用（シャープエッジ） | JS | CCGT03X101F-JS | | ● | | <0.1 | 3.57 | 1.39 | 1.9 |
| |  | CCGT03X102F-JS | | ● | | <0.2 | 3.57 | 1.39 | 1.9 |
| | | CCGT03X104F-JS | | ● | | <0.4 | 3.57 | 1.39 | 1.9 |
| | | CCGT04T101F-JS | | ● | | <0.1 | 4.37 | 1.79 | 2.2 |
| | | CCGT04T102F-JS | | ● | | <0.2 | 4.37 | 1.79 | 2.2 |
| | | CCGT04T104F-JS | | ● | | <0.4 | 4.37 | 1.79 | 2.2 |
| 小型旋盤外径用 | JS | CCGT060201N-JS | ● | | | <0.1 | 6.35 | 2.38 | 2.8 |
| |  | CCGT060202N-JS | ● | | | <0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 |
| | | CCGT060204N-JS | ● | | | <0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 |
| | | CCGT09T301N-JS | ● | | | <0.1 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
| | | CCGT09T302N-JS | ● | | | <0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
| | | CCGT09T304N-JS | ● | | | <0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
| 小型旋盤外径用（シャープエッジ） | JS | CCGT060200FN-JS | | ● | ● | 0.03 | 6.35 | 2.38 | 2.8 |
| |  | CCGT060201FN-JS | | ● | ● | <0.1 | 6.35 | 2.38 | 2.8 |
| | | CCGT060202FN-JS | | ● | ● | <0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 |
| | | CCGT060204FN-JS | | ● | ● | <0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 |
| | | CCGT09T300FN-JS | | ● | ● | 0.03 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
| | | CCGT09T301FN-JS | | ● | ● | <0.1 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
| | | CCGT09T302FN-JS | | ● | ● | <0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
| | | CCGT09T304FN-JS | | ● | ● | <0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |

※コーナー半径 (RE) に不等号記号が表記されているインサートはマイナス公差を示します。

●：設定アイテム

参照ページ：外径ホルダ → C022 -　　内径ホルダ → D014 -
J series ホルダ → G019 -　　PINZBOHR® → K180 -