インサート ポジティブタイプ

●：連続加工
c：軽断続加工
✠：強断続加工

DC

ひし形穴つき
55° ポジ7°

		SH725	SH730	J740	J9530	NS9530	TH10
P	鋼	●c	●c	●c	●c	●c	●
M	ステンレス	●c	●c	●c			●
K	鋳鉄				●c	●c	●
N	非鉄金属						●
S	難削材		●c				
H	高硬度材						



用途	ブレーカ記号	形番	コーティング			コーテッドサーメット	サーメット	超硬	寸法 (mm)			
			SH725	SH730	J740	J9530	NS9530	TH10	RE	IC	S	D1
小型旋盤外径用（シャープエッジ）	JRP	DCET0702008MFR-JRP	●	●					<0.08	6.35	2.38	2.8
		DCET0702008MFL-JRP	●	●					<0.08	6.35	2.38	2.8
		DCET070201MFR-JRP	●	●					<0.1	6.35	2.38	2.8
		DCET070201MFL-JRP	●	●					<0.1	6.35	2.38	2.8
		DCET0702018MFR-JRP	●	●					<0.18	6.35	2.38	2.8
		DCET0702018MFL-JRP	●	●					<0.18	6.35	2.38	2.8
		DCET070202MFR-JRP	●	●					<0.2	6.35	2.38	2.8
		DCET070202MFL-JRP	●	●					<0.2	6.35	2.38	2.8
		DCET11T3008MFR-JRP	●	●					<0.08	9.525	3.97	4.4
		DCET11T3008MFL-JRP	●	●					<0.08	9.525	3.97	4.4
		DCET11T301MFR-JRP	●	●					<0.1	9.525	3.97	4.4
		DCET11T301MFL-JRP	●	●					<0.1	9.525	3.97	4.4
		DCET11T3018MFR-JRP	●	●					<0.18	9.525	3.97	4.4
		DCET11T3018MFL-JRP	●	●					<0.18	9.525	3.97	4.4
		DCET11T302MFR-JRP	●	●					<0.2	9.525	3.97	4.4
		DCET11T302MFL-JRP	●	●					<0.2	9.525	3.97	4.4
	JSP	DCET0702008MFN-JSP	●	●					<0.08	6.35	2.38	2.8
		DCET070201MFN-JSP	●	●					<0.1	6.35	2.38	2.8
		DCET0702018MFN-JSP	●	●					<0.18	6.35	2.38	2.8
		DCET070202MFN-JSP	●	●					<0.2	6.35	2.38	2.8
		DCET11T3008MFN-JSP	●	●					<0.08	9.525	3.97	4.4
		DCET11T301MFN-JSP	●	●					<0.1	9.525	3.97	4.4
		DCET11T3018MFN-JSP	●	●					<0.18	9.525	3.97	4.4
		DCET11T302MFN-JSP	●	●					<0.2	9.525	3.97	4.4
	J10	DCGT070200FR-J10	●		●			●	0.03	6.35	2.38	2.8
		DCGT070200FL-J10	●		●			●	0.03	6.35	2.38	2.8
		DCGT070201FR-J10	●		●		●	●	0.1	6.35	2.38	2.8
		DCGT070201FL-J10	●		●		●	●	0.1	6.35	2.38	2.8
		DCGT070202FR-J10	●		●		●	●	0.2	6.35	2.38	2.8
		DCGT070202FL-J10	●		●		●	●	0.2	6.35	2.38	2.8
		DCGT070204FR-J10	●						0.4	6.35	2.38	2.8
		DCGT070204FL-J10	●						0.4	6.35	2.38	2.8
		DCGT11T300FR-J10	●		●			●	0.03	9.525	3.97	4.4
		DCGT11T300FL-J10	●		●			●	0.03	9.525	3.97	4.4
		DCGT11T301FR-J10	●		●		●	●	0.1	9.525	3.97	4.4
		DCGT11T301FL-J10	●		●		●	●	0.1	9.525	3.97	4.4
		DCGT11T302FR-J10	●		●		●	●	0.2	9.525	3.97	4.4
		DCGT11T302FL-J10	●		●		●	●	0.2	9.525	3.97	4.4
小型旋盤外径用（ホーニング付）	J10	DCGT070202R-J10				●			0.2	6.35	2.38	2.8
		DCGT11T302R-J10				●			0.2	9.525	3.97	4.4

※コーナ半径 (RE) に不等号記号が表記されているインサートはマイナス公差を示します。

●：設定アイテム

参照ページ： 外径ホルダ → C047 -　　内径ホルダ → D046 -
J series ホルダ → G026 -　　PINZBOHR® → K184 -