インサート　ポジティブタイプ

●：連続加工
c：軽断続加工
✣：強断続加工

SP

正方形穴つき
90° ポジ11°

P	鋼	●c	c✣	●c	c✣	c	✣	c✣	✣	●c	c			●c	●c			●c				●			
M	ステンレス	●c				●	c	c	✣	●c	c											●			
K	鋳鉄	●c		●c						●c	c			●c	●c			●c				●			
N	非鉄金属																					●			
S	難削材									●c	●														
H	高硬度材																								



用途	ブレーカ記号	形番	コーティング										コーテッドサーメット		サーメット	超硬	寸法 (mm)			
			T9215	T9225	T9115	T9125	T6120	T6130	AH630	AH645	AH120	AH725	GT9530	AT9530	NS9530	TH10	RE	IC	S	D1
仕上げ～中切削	PS	SPMT090304-PS	●	●	▲	▲	●	●	●	●		●	●	●	●		0.4	9.525	3.18	4.4
		SPMT090308-PS	●	●	▲	▲	●	●	●	●		●	●	●	●		0.8	9.525	3.18	4.4
		SPMT120404-PS	●	●	▲	▲	●	●	●	●		●					0.4	12.7	4.76	5.5
		SPMT120408-PS	●	●	▲	▲	●	●	●	●		●					0.8	12.7	4.76	5.5
	23	SPMT090304-23		●		▲									●		0.4	9.525	3.18	4.4
		SPMT090308-23		●		▲									●		0.8	9.525	3.18	4.4
中切削	24	SPMT090304-24		●		▲									●		0.4	9.525	3.18	4.4
		SPMT090308-24		●		▲					●				●		0.8	9.525	3.18	4.4
		SPMT120404-24													●		0.4	12.7	4.76	5.5
		SPMT120408-24													●		0.8	12.7	4.76	5.5
仕上げ切削	W15	SPGT090302L-W15													●		0.2	9.525	3.18	4.4
		SPGT090304L-W15													●	●	0.4	9.525	3.18	4.4
		SPGT090308R-W15														●	0.8	9.525	3.18	4.4
		SPGT090308L-W15													●	●	0.8	9.525	3.18	4.4
	W20	SPGT120404L-W20													●		0.4	12.7	4.76	5.5

●：設定アイテム
▲：将来廃止予定アイテム

参照ページ：内径ホルダ → D036 -　　カートリッジ → K197 -