PCD インサート

●：連続加工
c：軽断続加工
✠：強断続加工

ポジインサート

		DX120	DX140	DX160
P	鋼			
M	ステンレス			
K	鋳鉄			
N	非鉄金属	●c	●c	●c
S	難削材			
H	高硬度材			



外観	形番	DX120	DX140	DX160	コーナ数	LE	RE	IC	S	D1	ホーニング シャープエッジ
CCGW**-DIA	CCGW060200-DIA		●		1	2.4	0.05	6.35	2.38	2.8	○
	CCGW060202-DIA		●		1	2.4	0.2	6.35	2.38	2.8	○
	CCGW060204-DIA		●		1	2.4	0.4	6.35	2.38	2.8	○
	CCGW09T302-DIA		●		1	3.5	0.2	9.525	3.97	4.4	○
	CCGW09T304-DIA		●	●	1	3.5	0.4	9.525	3.97	4.4	○
	CCGW09T308-DIA		●		1	3.4	0.8	9.525	3.97	4.4	○
CPGA**-DIA	CPGA080202-DIA		●		1	2.4	0.2	9.525	2.38	4.0	○
	CPGA090204-DIA		●		1	3.5	0.4	9.525	2.38	4.0	○
DCGW**-DIA	DCGW070200-DIA		●		1	2.4	0.05	6.35	2.38	2.8	○
	DCGW070202-DIA	●	●		1	2.3	0.2	6.35	2.38	2.8	○
	DCGW070204-DIA		●		1	2.1	0.4	6.35	2.38	2.8	○
	DCGW11T302-DIA		●		1	3.2	0.2	9.525	3.97	4.4	○
	DCGW11T304-DIA		●		1	3.0	0.4	9.525	3.97	4.4	○
	DCGW11T308-DIA		●		1	2.7	0.8	9.525	3.97	4.4	○
EPGW**-DIA	EPGW040102-DIA		●		1	2.0	0.2	3.97	1.59	2.3	○
	EPGW040104-DIA		●		1	1.9	0.4	3.97	1.59	2.3	○
											
SPGN**-DIA	SPGN090308-DIA		●		1	3.6	0.8	9.525	3.18	-	○
	SPGN120302-DIA		●		1	3.6	0.2	12.7	3.18	-	○
	SPGN120304-DIA		●		1	3.6	0.4	12.7	3.18	-	○
	SPGN120308-DIA		●	●	1	3.6	0.8	12.7	3.18	-	○

●：設定アイテム

参照ページ：外径ホルダ → C022 -　内径ホルダ → D012 -　カートリッジ → K197 -
ボーリングバイト → K211 -　トップボーラバイト → K213