インサート

SWMT13T3-MJ



SWMT13T3-ML



SWMW13T3 (フラット形)



SWMT13T3-HJ



SWMT13T3-MS



SWGT13T3-MJ



SWGT13T3-AJ



WWCW13T3AFER-WS



WWCW13T3AFFR-WS



WWCW13T3AFFR-WD



P	鋼	☆			★				★	☆		★					
M	ステンレス		★	☆	★					☆							
K	鋳鉄	★				★	★	★									
N	非鉄金属										★				★		★
S	難削材	★	☆		☆												
H	高硬度材																

★：第一選択
☆：第二選択

形番	RE	APMX	コーティング										サーメット	超硬	PCD	IC	S	AN	BS
			AH120	AH130	AH140	AH3135	GH110	T1115	T1215	T3130	T3225	DS1100	NS740	KS05F	DX140				
SWMT13T3AFPR-MJ	1.5	4	●	●	●	●		●	●	●	●		●			13.9	4	18.5°	2
SWMT13T3AFER-ML	1.5	2.5	●			●										13.9	4	18.5°	2
SWMW13T3AFTR	1.5	5	●			●		●	●	●	●		●			13.9	4	18.5°	2
SWMT13T3AFPR-HJ	1.5	2	●	●	●	●		●	●	●	●					14.7	4	18.5°	2.3
SWMT13T3AFPR-MS	1	4		●	●	●										14.1	4	18.5°	2
SWGT13T3AFPR-MJ	1.5	4	●			●							●			13.9	4	18.5°	2
SWGT13T3AFFR-AJ	-	4										●		●		14.1	4	18.5°	2
WWCW13T3AFER-WS	1.5	-					●						●			12.8	4	18.5°	7.8
WWCW13T3AFFR-WS	1.5	-										●		●		12.8	4	18.5°	7.8
WWCW13T3AFFR-WD	-	-													●	12.8	4	18.5°	7.8

●: 設定アイテム
DX140: 1 ケース 1 個入り