インサート ネガティブタイプ

●：連続加工
c：弱断続加工
✣：強断続加工

DN

ひし形穴つき 55°

P	鋼	●	●c	c✣	✣	c	c	✣										c✣	✣	c✣	✣	●	●c	●c		●c	●c	●
M	ステンレス		●c			●	●	c							●	c	●c	✣	c	✣	●	●c						●
K	鋳鉄	●c	●c						●	●c	●	c	✣								●	●c	●c		●c	●c	●
N	非鉄金属																											●
S	難削材														●	c					●	●c						
H	高硬度材																											



用途	ブレーカ記号	形番	コーティング																			コーテッドサーメット		サーメット		超硬	寸法 (mm)			
			T9205	T9215	T9225	T9235	T6215	T6120	T6130	T505	T515	T5105	T5115	T5125	AH8005	AH8015	AH6225	AH6235	AH630	AH645	AH110	AH120	GT9530		NS9530	NS520	TH10	RE	IC	S	D1
中切削	NM	DNMG150408-NM		●	●	●																	●		●			0.8	12.7	4.76	5.16
		DNMG150412-NM	●	●	●	●																						1.2	12.7	4.76	5.16
		DNMG150608-NM																					●		●			0.8	12.7	6.35	5.16
	DM	DNMG150404-DM		★	★		★									★	★											0.4	12.7	4.76	5.16
		DNMG150408-DM		●	●	●	★									★	★											0.8	12.7	4.76	5.16
		DNMG150412-DM	●	●	●	●	★									★	★											1.2	12.7	4.76	5.16
		DNMG150416-DM		★	★		★									★	★											1.6	12.7	4.76	5.16
		DNMG150604-DM		●	★		★									★	★											0.4	12.7	6.35	5.16
		DNMG150608-DM		●	●	●	★									★	★											0.8	12.7	6.35	5.16
		DNMG150612-DM	●	●	●	●	★									★	★											1.2	12.7	6.35	5.16
		DNMG150616-DM	●	★	★		★									★	★											1.6	12.7	6.35	5.16
仕上げ～中切削	全周	DNMG110404		●	●							●	●	●									●		●			0.4	9.525	4.76	3.81
		DNMG110408	●	●	●	●						●	●	●									●		●			0.8	9.525	4.76	3.81
		DNMG150404		●	●	●						●	●	●							●	●	●		●	●	●	0.4	12.7	4.76	5.16
		DNMG150408	●	●	●	●				●	●	●	●	●							●	●	●		●	●	●	0.8	12.7	4.76	5.16
		DNMG150412	●	●	●	●				●	●	●	●	●							●	●			●	●	●	1.2	12.7	4.76	5.16
		DNMG150416		●	●							●	●	●														1.6	12.7	4.76	5.16
		DNMG150604		●	●							●	●	●													●	0.4	12.7	6.35	5.16
		DNMG150608	●	●	●	●				●	●	●	●	●													●	0.8	12.7	6.35	5.16
		DNMG150612	●	●	●	●				●	●	●	●	●													●	1.2	12.7	6.35	5.16
		DNMG150616		●	●																							1.6	12.7	6.35	5.16
中切削	SM	DNMG110404E-SM					●	▲	▲								●		▲									0.4	9.525	4.76	3.81
		DNMG110408E-SM					●	▲	▲								●		▲									0.8	9.525	4.76	3.81
		DNMG150404-SM					●	▲	▲								●	●	▲	▲								0.4	12.7	4.76	5.16
		DNMG150408-SM					●	▲	▲								●	●	▲	▲								0.8	12.7	4.76	5.16
		DNMG150412-SM					●	▲	▲								●	●	▲	▲								1.2	12.7	4.76	5.16
		DNMG150604-SM					●	▲	▲								●	●	▲	▲								0.4	12.7	6.35	5.16
		DNMG150608-SM					●	▲	▲								●	●	▲	▲								0.8	12.7	6.35	5.16
		DNMG150612-SM					●	▲	▲								●	●	▲	▲								1.2	12.7	6.35	5.16
	SDM	DNMG150404-SDM					●								●	●	●	●										0.4	12.7	4.76	5.16
		DNMG150408-SDM					●								●	●	●	●										0.8	12.7	4.76	5.16
		DNMG150412-SDM					●										●	●										1.2	12.7	4.76	5.16
		DNMG150604-SDM					●										●	●										0.4	12.7	6.35	5.16
		DNMG150608-SDM					●								●	●	●	●										0.8	12.7	6.35	5.16
		DNMG150612-SDM					●								●	●	●	●										1.2	12.7	6.35	5.16
	HRM	DNMG150404-HRM													●	●												1.2	12.7	6.35	5.16
		DNMG150408-HRM													●	●												0.4	12.7	4.76	5.16
		DNMG150412-HRM													●	●												0.8	12.7	4.76	5.16
		DNMG150604-HRM													●	●												1.2	12.7	4.76	5.16
		DNMG150608-HRM													●	●												0.4	12.7	6.35	5.16
		DNMG150612-HRM													●	●												0.8	12.7	6.35	5.16

★：2023 年発売予定
●：設定アイテム
▲：廃止予定アイテム

参照ページ： 外径ホルダ → C034 -　内径ホルダ → D069 -
J series ホルダ → G068　TungCap → C034 -, K012 -