インサート　ポジティブタイプ

YW

ひし形穴つき
25° ポジ7°

P	鋼	●c	c✣	c		c✣		●c			●c																						
M	ステンレス	●c		●	c	●c																											
K	鋳鉄	●c						●c			●c																						
N	非鉄金属																																
S	難削材				c																												
H	高硬度材																																



用途	ブレーカ記号	形番	コーティング T9215	T9225	T6215	AH8015	AH6225	コーテッドサーメット GT9530	サーメット NS9530	寸法 (mm) RE	IC	S	D1
仕上げ〜中切削	ZF	YWMT11T202-ZF	★	★	★	●	★	●	★	0.2	4.679	2.78	2.3
		YWMT11T204-ZF	★	★	★	●	★	●	★	0.4	4.679	2.78	2.3
		YWMT16T302-ZF	★	★	★	●	★	●	★	0.2	7.018	3.97	2.86
		YWMT16T304-ZF	★	★	★	●	★	●	★	0.4	7.018	3.97	2.86
		YWMT16T308-ZF	★	★	★	●	★	●	★	0.8	7.018	3.97	2.86
	ZM	YWMT11T204-ZM	★	★	★	●	★	●	★	0.4	4.679	2.78	2.3
		YWMT16T304-ZM	★	★	★	●	★	●	★	0.4	7.018	3.97	2.86
		YWMT16T308-ZM	★	★	★	●	★	●	★	0.8	7.018	3.97	2.86

★：2023 年発売予定
●：設定アイテム

JXF

前挽き用
インサート

P	鋼	●c				●																											
M	ステンレス	●c				●																											
K	鋳鉄					●																											
N	非鉄金属					●																											
S	難削材																																
H	高硬度材																																



用途	ブレーカ記号	形番	コーティング J740	超硬 TH10	寸法 (mm) RE	IC	S	D1
前挽き用	-	JXFR8000F	●	●	0.03	8	3.97	4.4
		JXFR8010F	●	●	0.1	8	3.97	4.4

●：設定アイテム

切りくず処理範囲



参照ページ：YWMT...: 外径ホルダ → C049 -　内径ホルダ → D064 -
JXF...: J series ホルダ → G088 -