インサート　ポジティブタイプ　両面インサート

●：連続加工
ⓒ：弱断続加工
✠：強断続加工

CX

ひし形穴つき
80°

		T9215	T9225	AH8015	AH725
P	鋼	●ⓒ	ⓒ✠		ⓒ
M	ステンレス	●ⓒ		ⓒ	ⓒ
K	鋳鉄	●ⓒ			ⓒ
N	非鉄金属				
S	難削材			ⓒ	●
H	高硬度材				



用途	ブレーカ記号	形番	T9215	T9225	AH8015	AH725	RE	IC	S	D1
仕上げ～中切削	TS	CXMU060302R-TS	●	●	●	●	0.2	6.35	3.18	2.7
		CXMU060302L-TS	●	●	●	●	0.2	6.35	3.18	2.7
		CXMU060304R-TS	●	●	●	●	0.4	6.35	3.18	2.7
		CXMU060304L-TS	●	●	●	●	0.4	6.35	3.18	2.7
		CXMU060308R-TS	●	●	●	●	0.8	6.35	3.18	2.7
		CXMU060308L-TS	●	●	●	●	0.8	6.35	3.18	2.7



DX

ひし形穴つき
55°

		T9215	T9225	AH8015	AH725
P	鋼	●ⓒ	ⓒ✠		ⓒ
M	ステンレス	●ⓒ		ⓒ	ⓒ
K	鋳鉄	●ⓒ			ⓒ
N	非鉄金属				
S	難削材			ⓒ	●
H	高硬度材				



用途	ブレーカ記号	形番	T9215	T9225	AH8015	AH725	RE	IC	S	D1
仕上げ～中切削	TS	DXMU070302R-TS	●	●	●	●	0.2	6.35	3.18	2.7
		DXMU070302L-TS	●	●	●	●	0.2	6.35	3.18	2.7
		DXMU070304R-TS	●	●	●	●	0.4	6.35	3.18	2.7
		DXMU070304L-TS	●	●	●	●	0.4	6.35	3.18	2.7
		DXMU070308R-TS	●	●	●	●	0.8	6.35	3.18	2.7
		DXMU070308L-TS	●	●	●	●	0.8	6.35	3.18	2.7



●：新製品