


ロングめがねレンチ (ストレート)

RING WRENCH, LONG TYPE

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (通常) (店舗)		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	L				
M04-0810	8 x 10	13.5	16.0	7.5	8.0	184	10	10	50	¥1,730
M04-1012	10 x 12	16.0	18.5	8.5	9.0	192	10	10	70	¥1,805
M04-1113	11 x 13	17.0	19.0	9.0	9.5	193	10	10	75	¥1,870
M04-1214	12 x 14	18.5	21.0	9.5	10.0	224	10	10	105	¥1,920
M04-1315	13 x 15	19.0	23.0	9.5	11.0	240	10	10	120	¥2,215
M04-1417	14 x 17	21.0	25.5	11.0	12.0	252	10	10	135	¥2,215



⚠ 注意 CAUTION

• ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.


高さ制限のある狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。



ショートめがねレンチ (ストレート)

RING WRENCH, SHORT TYPE

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (通常) (店舗)		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	L				
M03-0810	8 x 10	13.5	16.0	5.5	6.5	108	10	10	25	¥1,520
M03-1012	10 x 12	16.0	18.5	6.5	7.5	115	10	10	40	¥1,570
M03-1113	11 x 13	17.0	19.0	7.0	8.0	115	10	10	40	¥1,620
M03-1214	12 x 14	18.5	21.0	7.5	8.5	130	10	10	60	¥1,670
M03-1315	13 x 15	19.0	23.0	8.0	9.0	135	10	10	80	¥1,920
M03-1417	14 x 17	21.0	25.5	8.5	9.5	145	10	10	80	¥1,920



⚠ 注意 CAUTION

• ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.

高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。



打撃めがねレンチ

STRIKING FACE RING SPANNER

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)							梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		S	D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	L	L ₁			
DM-36	36	58	35	19	11	205	18	11	5	615	¥5,000
DM-41	41	65	40	20	12	230	20	12	5	735	¥5,600
DM-46	46	74	41	22	13	240	20.5	12	5	965	¥6,700
DM-50	50	80	44	24	16	255	22	12	5	1,325	¥7,800
DM-55	55	86	48	25	15	270	24	14	5	1,415	¥10,100



使用例



ハンマーで叩いて増し締め作業や、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に!!

NEW



シノ付めがねレンチ (トルシアボルト用)

OFFSET WRENCH WITH WEDGE END

製品番号 SMN-16、SMN-20、SMN-22、SMN-22S、SMN-30M、SMN-24



詳しくは P.577 へ

チタンシノ付めがねレンチ (トルシアボルト用)

OFFSET WRENCH WITH WEDGE END

製品番号 TSM-16、TSM-20、TSM-22



詳しくは P.577 へ

⚠ 注意 CAUTION

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。／ Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
- 打撃めがねレンチを除き、ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Do not bang tools except for striking face ring spanners.