

QL/QLE2

シグナル式
トルクレンチ

負荷方向



RoHS
指令対応

■ QL/QL-MH オプション



842

846

ハードケース

カタログ No.	収納可能機種 (参考) (寸法 mm)	質量約 (kg)	価格 (円)
842	QL50N, QL50N-MH, QL100N4-MH (H60 X W400 X D70)	0.25	1,400
843	QL140N, QL140N-MH, QL200N4, QL200N4-MH (H60 X W520 X D80)	0.36	1,600
846	QL140N 以下, QL140N-MH 以下 (H170 X W500 X D100)	1.0	5,400
847	QL280N, QL280N-MH 以下 (H170 X W740 X D100)	1.6	6,200

■ カラーリング

トルクレンチを色分け管理する、赤・青・緑・黒のカラーリング



No.879(赤)装着例

No.879

No.881

カタログ No.	色	適用機種	価格 (円)
879	赤	QL2N, QL5N, QL10N, QL15N, QL25N5-1/4, QL25N5	120
880	青	CL2N×8D, CL5N×8D, CL10N×8D, CL15N×8D, CL25N5×10D	
881	緑		
882	黒		

注 No.882(黒)はトルクレンチ本体に組み込んであるものです。

■ QL ヘッド部保護カバー



No.873 装着例

No.872

カタログ No.	適用機種	価格 (円)
870	QL2N(-MH), QL5N(-MH), QL10N(-MH), QL15N(-MH)	860
871	QL25N5, QL25N-MH	
872	QL50N, QL50N-MH	
873	QL100N4, QL100N4-MH	
874	QL140N, QL140N-MH	1,010
875	QL200N4, QL200N4-MH	
877	QL280N, QL280N-MH	
878	QL420N	

締付作業用

ラチェット付

プリセット形

目盛付

ISO6789 : 2003

締付け作業用トルクレンチの基本形。大きなトルク目盛の QL・QL5、従来より約 2 割軽い大型機種 QLE2 シリーズ。



QL5N (全長約 194mm) ※ QL2N ~ QL25N5 はこのタイプのグリップです。



QL100N4 (全長約 333mm) ※ QL50N ~ QL280N はこのタイプのグリップです。



QLE750N2 (全長約 1342mm) ※ QLE550N2 ~ QLE2800N2 はこのタイプです。

型 式	トルク調整範囲		全長約 mm	角ドライブ mm	質量約 kg	価格 円
	最小~最大	1 目盛				
QL	N・m	N・m				
QL2N	0.4 ~ 2	0.02	194	6.35	0.27	20,900
QL5N	1 ~ 5	0.05				
QL10N	2 ~ 10	0.1				
QL15N	3 ~ 15	0.1	219	9.53	0.29	18,800
QL25N5-1/4	5 ~ 25	0.2				
QL25N5	5 ~ 25	0.2	258	12.7	0.33	19,600
QL50N	10 ~ 50	0.5				
QL100N4-3/8	20 ~ 100	1	333	19.05	0.45	20,700
QL100N4	20 ~ 100	1				
QL140N	30 ~ 140	1	399	12.7	0.69	24,100
QL200N4	40 ~ 200	1				
QL280N-1/2	40 ~ 280	2	489	19.05	1.4	26,400
QL280N	40 ~ 280	2				
QL420N	60 ~ 420	2	692	38.1	2.0	33,400
QLE2	N・m	N・m				
QLE550N2	100 ~ 550	5	1189	19.05	3.4	50,000
QLE750N2	150 ~ 750	5				
QLE1000N2	200 ~ 1000	10	1342	25.4	4.3	69,300
QLE1400N2	300 ~ 1400	10				
QLE2100N2	500 ~ 2100	20	1515	38.1	7.7	100,300
QLE2800N2	800 ~ 2800	20				
			1787		11.1	122,800
			1899		14.6	229,900
			2405		23.7	396,000

注 1 QL420N, QLE550N2 ~ QLE2800N2 のハンドル部分はローレットです。
 注 2 QL2N ~ QL25N5 は目盛の大きな黄色/黒色の樹脂グリップ、QL50N ~ QL280N は黒い樹脂グリップです。
 注 3 □ 25.4 以上の角ドライブは、貫通穴ソケット (動力工具用) をご利用ください。

QLLS

RoHS
指令対応

QL のリミットスイッチ付。
締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。



QLLS100N4

QL の LS/MS 付きモデル

型 式	価格 円
QLMS2N-MH	お問い合わせください
QLMS5N-MH	
QLMS10N-MH	
QLMS10N	
QLMS15N	40,400
QLMS15N-MH	35,100
QLLS25N5	37,100
QLLS50N	38,500
QLLS100N4	38,900
QLLS140N	43,200
QLLS200N4	45,700
QLLS280N	56,900
QLLS420N	75,000

LS 用ポカパトロール (別売)
CNA-4mk3
¥33,500



(P30)

QL-MH

シグナル式
トルクレンチ

負荷方向



RoHS
指令対応



QL100N4-MH (全長約 333mm)



QL2N-MH (全長約 160mm)

締付作業用

ラチェット付

プリセット形

目盛付

ISO6789 : 2003

QL 型トルクレンチの普及型。メタルハンドル (ローレット仕上げ) のグリップは油を拭き取りやすく、軍手をしていても作業性良好。フィールドユースに最適です。

型 式	トルク調整範囲		全長約 mm	角ドライブ mm	質量約 kg	価格 円
	最小~最大	1 目盛				
QL2N-MH	0.4 ~ 2	0.02	160	6.35	0.16	18,200
QL5N-MH	1 ~ 5	0.05				
QL10N-MH	2 ~ 10	0.1				
QL15N-MH	3 ~ 15	0.1	195	9.53	0.19	16,300
QL25N-MH	5 ~ 25	0.25				
QL50N-MH	10 ~ 50	0.5	226	12.7	0.25	16,700
QL100N4-MH	20 ~ 100	1				
QL140N-MH	30 ~ 140	1	400	19.05	0.45	17,600
QL200N4-MH	40 ~ 200	2				
QL280N-MH	40 ~ 280	2	489	38.1	1.4	21,200
			692		1.9	26,700