トラスコ 日本
Wheel Conveyor(38mm Resin Wheel)
ホイールコンベヤ(38φ)
別作可能 RoHS

同商品群在庫数 64アイテム
.Com 図面

特長 ●樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷が付きにくいコンベヤです。
用途 ●傷や汚れを付けたくない品物の搬送に。
仕様 ●ホイール幅:12mm
●ホイール1個当たりの荷重:15kg
●取付ボルトナット:根角M8×20L 2セット付
材質 ●フレーム:スチール
●ホイール:ポリアセタール樹脂
製造国 ●日本

寸法図(単位:mm)



発注単位1台 トラスコ中山㈱[551815]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ピッチ(mm)	機長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
510-2715	V-38N-50-1800	¥15,660	¥18,270	50	1800	1	4.5	18(139)
510-2723	V-38N-50-2000	¥17,400	¥20,300	50	2000	1	5.0	2(7)
510-2731	V-38N-50-2400	¥20,049	¥23,390	50	2400	1	5.9	0(-)
510-2740	V-38N-50-3000	¥24,206	¥28,240	50	3000	1	7.4	1(10)
510-2758	V-38N-75-1800	¥11,349	¥13,240	75	1800	1	4.2	4(50)
510-2766	V-38N-75-2000	¥12,549	¥14,640	75	2000	1	4.6	44(880)
510-2774	V-38N-75-2400	¥15,043	¥17,550	75	2400	1	5.5	2(7)
510-2782	V-38N-75-3000	¥18,814	¥21,950	75	3000	1	6.9	0(-)
510-2791	V-38N-100-1800	¥ 8,889	¥10,370	100	1800	1	4.0	56(999)
510-2804	V-38N-100-2000	¥ 9,874	¥11,520	100	2000	1	4.4	2(50)
510-2812	V-38N-100-2400	¥10,371	¥12,100	100	2400	1	5.3	0(-)
510-2821	V-38N-100-3000	¥14,803	¥17,270	100	3000	1	6.5	29(363)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

三鈴 日本
Wheel Conveyor(46mm Resin Wheel)
ホイールコンベヤ(46φ)
別作可能

.Com 含有化学物質調査票

特長 ●完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途 ●ダンボールケースの搬送。
仕様 ●ホイール幅:17mm
●ホイール1個当たりの荷重:15kg
材質 ●フレーム:スチール
●ホイール:アセタール樹脂
製造国 ●日本

寸法図(単位:mm)



発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 三鈴工機㈱[900003]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ピッチ(mm)	機長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★465-9074	MWR46T-0518	¥21,600	¥28,800	50	1800	1	5.4	2(100)
★465-9082	MWR46T-0524	¥27,900	¥37,200	50	2400	1	6.9	0(-)
★465-9091	MWR46T-0718	¥16,050	¥21,400	75	1800	1	4.6	0(-)
★465-9104	MWR46T-0724	¥20,475	¥27,300	75	2400	1	5.9	0(-)
★465-9112	MWR46T-1018	¥13,200	¥17,600	100	1800	1	4.3	0(-)
★465-9121	MWR46T-1024	¥16,650	¥22,200	100	2400	1	5.4	0(-)

☎商品のお問い合わせ:059-397-3220 https://www.misuzukoki.jp/

トラスコ 日本
Stoper for Wheel Conveyor
ホイールコンベヤ用ストッパー
RoHS

同商品群在庫数 64アイテム
.Com 図面

特長 ●支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。
用途 ●搬送物のストッパーとして。
仕様 ●適合機種:V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G
材質 ●スチール
●表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
製造国 ●日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱[551815]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	高さ(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
511-5892	V38B-SP2	¥686	¥800	40	1	157	56(89)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

トラスコ 日本
Base for Wheel Conveyor
ホイールコンベヤ用連結ベース
RoHS

同商品群在庫数 64アイテム
.Com 図面

特長 ●軽荷重用ホイールコンベヤ取り付けに利用できます。
用途 ●ホイールコンベヤの幅決めに床置き用のベースとして。
仕様 ●適合機種:V-38S、V-38SUS、V-38AL、V-38N、V-40T、V-40G
材質 ●スチール
製造国 ●日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱[551815]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	本体幅(mm)	最大取付ピッチ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
510-2839	V38B-150	¥1,046	¥1,220	196	150	1	0.5	0(-)
510-2847	V38B-200	¥1,020	¥1,190	246	200	1	0.6	2(100)
510-2855	V38B-250	¥1,037	¥1,210	296	250	1	0.7	0(-)
510-2863	V38B-300	¥1,089	¥1,270	346	300	1	0.8	5(-)
510-2871	V38B-400	¥1,277	¥1,490	446	400	1	1.0	18(-)
510-2880	V38B-500	¥1,526	¥1,780	546	500	1	1.2	45(73)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

ココミテ ホイールコンベヤの選定方法

ホイールコンベヤの選定の仕方

❶ホイール幅の選定(W)



搬送物の幅の60%～70%の間で選定してください。

❷ホイールピッチの選定(P)



搬送物を常に4個以上のホイールで受けるように選定してください。(2列の場合 8個)

❸フレーム負荷選定



ホイールの種類	小径プレス	スチール	小径削り出し	オールステンレス	アルミ	樹脂	ゴムライニング
用途	工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。	ラック、ストック用コンベヤなどのあらゆる場面で使用されます。	工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。	食品関係、クリーンルーム関係での使用に適しています。	持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に適しています。	傷や汚れを付けたくない品物の搬送に適しています。低騒音です。	傷を付けたくない品物の搬送に適しています。