

# 押しボタン

Webなら制御機器3900シリーズ以上掲載!

ミスミ

## φ22 非照光(バリュー品) MPB2シリーズ



MPB2CFX1xD



MPB2CPX1xD



MPB2MX1DX

ココが特長

お得な価格の照光式押しボタンスイッチです。

- 簡単に脱着ができます
- 短胴型タイプです。
- 海外規格No.は ①213ページ参照
- Y端子推奨

IP65

在庫品



Order  
注文例

型番	-	色
MPB2CFM10D	-	R



1個単位


型番 基本型番	色	形状	素材	操作部	動作機能	構成	構造	保護構造	取得規格						端子	価格			
									cUL	VDE	TUV	CE	CCC	PSE		¥通常単価	¥スライド単価		
										1~4個	5~9個	10~19個							
MPB2CFM10D	R 赤	丸平形	金属	φ28.8	モメンタリ	1a	分離式	IP65	●	-	-	●	●	●	M3.5 端子	WEBでご確認 お願いします。			
MPB2CFM11D						1a1b			●	-	-	●	●	●					
MPB2CFA10D						1a			●	-	-	●	●	●					
MPB2CFA11D	G 緑	丸突形	φ28.8	モメンタリ	1a	●	-	-	●	●	●								
MPB2CPM10D					1a	●	-	-	●	●	●								
MPB2CPM11D					1a1b	●	-	-	●	●	●								
MPB2CPA10D	W 白	丸突形	φ28.8	オルタネイト	1a	●	-	-	●	●	●								
MPB2CPA11D					1a1b	●	-	-	●	●	●								
MPB2CMM10D					1a	●	-	-	●	●	●								
MPB2CMM11D	Y 黄	キノコ	φ40	モメンタリ	1a	●	-	-	●	●	●								
MPB2MA10D					1a1b	●	-	-	●	●	●								
MPB2MA11D					1a	●	-	-	●	●	●								
MPB2MA11D					オルタネイト	1a1b			●	-	-	●	●	●					

### 詳細仕様


定格絶縁 電圧(Ui)	定格通電 電流(Ith)	定格使用 電圧(Ue)	定格使用電流			LED定格 AC/DC 24V	使用温度範囲 -25~+55℃	絶縁抵抗 100MΩ 以上	耐電圧AC1分間		耐久性(万回以上)		電氣的 質量(g)
			交流AC-12	直流DC-13	同極端子 の間				異極端子 の間	モメンタリ	オルタネイト		
600V	10A	120V	10A	1.1A	13~14mA			2500	2500	100	10	10	33.1~59.8
		240V	6A	0.55A									
		380V	2A	-									

### パネル加工図

丸平形



丸突形



キノコ

