

ミスミ

MASWG-CP3 耐震(低速可動) UL/CE/CCC対応



電気用品安全法を取得しておりません。

UL AWM VV-1

CCC 300V

300V/500V 欧州規格

より線

耐油

1~99m(5本まで)

2 日日出荷

100m

1 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

📦 ストーク T

📦 巻末-9 当日出荷 ¥1,000/本

📦 ストーク A

📦 巻末-9 翌日出荷 ¥500/本

※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

ココが特長

<MASTER-CABLE> ~SWING-MASTER~

300V グローバル規格耐震(低速可動)ケーブル

- ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひとつ、“SWING-MASTER” Class-Cです。
- 米国・欧州・中国の規格に対応しているため設計・仕様の統一に役立ちます。



ご注意

・欧州規格の定格電圧の表示方法については▶P1677をご確認下さい。
 ・CCC規格については▶P1680をご参照下さい。
 ・SWING-MASTER Class-Cは耐震(低速可動)用のケーブルです。ケーブルベアなどには使用出来ません。
 ・採用メーカー変更により、一部の仕様変更になる場合がございます。
 ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。

サンプル提供

▶ P.1692



1本単位

型番	AWGサイズ	芯数	販売単位	¥スライド単価				¥通常単価		¥指定長単価																			
				1000m (100m×10 ³)		500m (100m×5 ³)		100m(巻)×3本~		100m(巻)×1~2本		99~50m		49~20m		19~10m		9~1m											
				通常出荷日	都度見積	都度見積	都度見積	1日目	2日目	2日目	2日目	2日目	2日目	2日目	2日目	2日目	2日目												
MASWG-CP3	21	2	1 } 100 (指定1m単位)・500・1000	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾	ストーク ¹⁾ メートル単価 ²⁾											
		115		116	117	118	T	129	T/A	141	T/A	147	T/A	159	T/A	132	T/A	133	T/A	134	T/A								
		161		162	163	164	T	180	T/A	197	T/A	205	T/A	221	T/A	123	T/A	124	T/A	125	T/A	126	T/A						
		157		158	159	160	T	176	T/A	192	T/A	200	T/A	216	T/A	152	T/A	153	T/A	154	T/A	155	T/A						
		199		200	201	202	T	222	T/A	242	T/A	252	T/A	272	T/A	199	T/A	200	T/A	201	T/A	202	T/A						
		250		251	252	253	T	273	T/A	293	T/A	303	T/A	323	T/A	225	T/A	226	T/A	227	T/A	228	T/A						
	19	2		225	226	227	228	T	251	T/A	274	T/A	285	T/A	308	T/A	302	303	304	305	T	335	T/A	366	T/A	381	T/A	411	T/A
		3		391	392	393	394	T	434	T/A	473	T/A	493	T/A	532	T/A	391	392	393	394	T	434	T/A	473	T/A	493	T/A	532	T/A
		333		334	335	336	T	370	T/A	403	T/A	420	T/A	454	T/A	453	454	455	456	T	502	T/A	547	T/A	570	T/A	616	T/A	
		506		507	508	509	T	560	T/A	611	T/A	636	T/A	687	T/A	225	T/A	226	T/A	227	T/A	228	T/A	251	T/A	274	T/A	285	T/A
		302		303	304	305	T	335	T/A	366	T/A	381	T/A	411	T/A	391	392	393	394	T	434	T/A	473	T/A	493	T/A	532	T/A	
		391		392	393	394	T	434	T/A	473	T/A	493	T/A	532	T/A	333	334	335	336	T	370	T/A	403	T/A	420	T/A	454	T/A	
16	2	453	454	455	456	T	502	T/A	547	T/A	570	T/A	616	T/A	453	454	455	456	T	502	T/A	547	T/A	570	T/A	616	T/A		
	3	506	507	508	509	T	560	T/A	611	T/A	636	T/A	687	T/A	506	507	508	509	T	560	T/A	611	T/A	636	T/A	687	T/A		
	2	333	334	335	336	T	370	T/A	403	T/A	420	T/A	454	T/A	333	334	335	336	T	370	T/A	403	T/A	420	T/A	454	T/A		
	453	454	455	456	T	502	T/A	547	T/A	570	T/A	616	T/A	506	507	508	509	T	560	T/A	611	T/A	636	T/A	687	T/A			
14	2	333	334	335	336	T	370	T/A	403	T/A	420	T/A	454	T/A	333	334	335	336	T	370	T/A	403	T/A	420	T/A	454	T/A		
	453	454	455	456	T	502	T/A	547	T/A	570	T/A	616	T/A	506	507	508	509	T	560	T/A	611	T/A	636	T/A	687	T/A			

WEBでご確認
 お願いします。



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。


※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。



Order 注文例



※「(: 半角括弧)」、「I : イチ」、「I : アイ」、「0 : ゼロ」、「O : オー」などの記号が含まれる場合はご注文前十分ご確認をお願いします。

電線・ケーブル

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

コールコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて/ULリストドケーブルのご案内

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス

電線・ケーブル

電線・ケーブル

電線・ケーブル

電線・ケーブル

電線・ケーブル

電線・ケーブル

電線・ケーブル

電線・ケーブル

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。