


ミスミ

MASW-AS3SKK UL規格 シールド付



UL AWM VW-1 耐油 1重 シールド ツイスト ペア 信号用 300V

在庫品

ココが特長

<MASTER-CABLE> ~SWING-MASTER Class-A~

- ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひとつ、“SWING-MASTER Class-A”です。
- この商品はUL規格に対応しております。
- 芯線の絶縁には耐熱ETFE樹脂を使用しています。
- シールド付で、耐ノイズ性に優れています。



ご注意

※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

電気用品安全法を取得しておりません。

※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

サンプル提供

☑ P.1692



1本単位

1巻単位

型番	断面積 (mm ²)	対数 ^{※2} 1P=2芯	全長 もしくは 指定長	¥通常単価		¥指定長単価				
				販売単位	100m(巻) ×3本~	100m(巻) ×1~2本	99~50m	49~20m	19~10m	9~1m
				通常出荷日	都度見積	在庫品	在庫品	在庫品	在庫品	在庫品
MASW-AS3SKK	0.2	2P	1 { 100 (指定1m単位)	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}
		3P		277	280	345	393	393	393	
		4P		387	391	491	551	551	551	
		5P		550	556	698	784	784	784	
		6P		669	676	848	950	950	950	
		10P		791	799	997	1,129	1,129	1,129	
	0.3	2P		1,287	1,300	1,628	1,839	1,839	1,839	
		3P		1,735	1,750	2,130	2,480	2,480	2,480	
		4P		3,351	3,385	4,211	4,790	4,790	4,790	
		5P		339	342	432	484	484	484	
		6P		464	469	587	662	662	662	
		10P		650	657	822	927	927	927	
		2P		770	778	981	1,082	1,082	1,082	
		3P		905	914	1,137	1,287	1,287	1,287	
4P	1,553	1,569	1,947	2,235	2,235	2,235				

WEBでご確認をお願いします。



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。


※1 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※2 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。(線芯本数については仕様表をご確認ください)1P(1PS)は「×2芯」となります。



Order
注文例



※「(: 半角括弧)」、「I : イチ」、「I : アイ」、「O : ゼロ」、「O : オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

電力ケーブル

制御・計装
ケーブル

電気・電子・
通信機器用
絶縁電線

機械用ロボット
ケーブル

省配線・
ネットワーク
ケーブル

フラット
ケーブル

カールコード

情報通信
ケーブル

防災用警報用
ケーブル

エコ電線
ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル
(オプション・
その他)

カタログの見方
とカタログ内用
語解説

電線規格に
関するガイド

UL規格ケーブルに
ついて/ULリスト
ドケーブルのご案内

電線取り扱いと
選定について

電線の基本

電線の基本/
電線の梱包形態
について

電線構造に
関するガイド

電線特性に
ついて

材質特性

サンプル提供
サービス