

ミスミ

NA3FVRSB 高屈曲 UL規格シールド付



UL AWM VW-1 300V より線 細線化 導体 1重 シールド ツイスト ペア 耐熱 耐油

ココが特長

300V 高屈曲 シールド付 可動信号ケーブル

●特に可動性能に優れております。



この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、返品はできませんのでご注意ください。
 ※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品 ストック T
 1~99m(5本まで) **巻末-9** 当日出荷 ¥1,000/本
2 日日出荷 ストック A
 100m **1** 日日出荷 **巻末-9** 翌日出荷 ¥500/本
 ※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください
 ※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	断面積 (mm ²)	対数 ^{※1} 1P=2芯	全長 ^{※3} もしくは 指定長	通常 出荷日	¥通常単価		¥指定長単価				通常 出荷日				
					100m(巻) ×1~2本		99~50m		49~20m			19~10m		9~1m	
					ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	通常 出荷日	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}		ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}		
NA3FVRSB	0.2	1P	1 100 (指定1m 単位) ・ 500 ・ 1000	都度見積	210	在庫品	315	355	355	379	在庫品				
		2P			349	在庫品	542	609	609	650	在庫品				
		3P			492	在庫品	759	853	853	910	在庫品				
		5P			839	在庫品	1,307	1,468	1,468	1,566	在庫品				
		6P			961	T	1,483	T/A	1,669	T/A	1,780	T/A			
		8P			1,195	在庫品	1,853	2,086	2,086	2,225	在庫品				
		10P			1,575	T	2,420	T/A	2,722	T/A	2,904	T/A			
		15P			2,433	T	3,763	T/A	4,232	T/A	4,514	T/A			
		20P			4,095	T	6,294	T/A	7,085	T/A	7,557	T/A			
		1P			247	在庫品	374	419	419	447	在庫品				
	2P	431	在庫品	664	748	748	798	在庫品							
	3P	588	在庫品	909	1,023	1,023	1,091	在庫品							
	5P	945	在庫品	1,491	1,675	1,675	1,787	在庫品							
	6P	1,341	T	1,692	T/A	2,318	T/A	2,031	T/A						
	8P	1,929	T	2,058	T/A	2,318	T/A	2,472	T/A						
	10P	1,929	T	2,934	T/A	3,305	T/A	3,525	T/A						
	15P	2,813	T	4,319	T/A	4,860	T/A	5,184	T/A						
	20P	4,325	T	6,667	T/A	7,508	T/A	8,008	T/A						
	0.5	1P	261	在庫品	408	458	458	489	在庫品						
		2P	452	在庫品	695	783	783	835	在庫品						
3P		621	在庫品	965	1,097	1,097	1,170	在庫品							
5P		1,004	T	1,562	T/A	1,773	T/A	1,891	T/A						
6P		1,139	T	1,760	T/A	2,002	T/A	2,135	T/A						
8P		1,441	T	2,234	T/A	2,538	T/A	2,708	T/A						
10P		1,943	T	3,024	T/A	3,436	T/A	3,665	T/A						
15P		2,995	T	4,584	T/A	5,213	T/A	5,560	T/A						
20P		4,630	T	7,073	T/A	8,039	T/A	8,575	T/A						



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条もでのご注文は承ることができません)。
 ※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数の表記にはご注意ください。(線芯本数については仕様表をご確認ください) 1P(1PS)は「×2芯」となります。



Order 注文例



※「(」: 半角括弧、「|」: イチ、「I」: アイ、「0」: ゼロ、「O」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

電線・ケーブル

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

カールコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて/ULリストドケーブルのご案内

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の極包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス